

# り方。 スピード検温。



## 3種類の温度がはかれる!



暗いところでも見やすい  
青色バックライトつき

親しみやすい  
日本語表記 ボタン



## 主な仕様

販売名	非接触式体温計
医療機器認証番号	226AFBZX00029000
医療機器クラス分類	管理医療機器(クラスII)
表示方式	室温・物体表面温度(実測温度)、舌下温度(補正温度)
体温測定範囲(測定部位:額)	+34.0~+42.2°C
体温測定精度	+36.0~+39.0°C:±0.2°C、それ以外:±0.3°C
物体表面温度測定範囲	-22.0~+80.0°C
物体表面温度測定精度	±4%または±2°Cのどちらか大きい値
室内温度測定範囲	+10.0~+40.0°C
室内温度測定精度	±2.0°C
最小表示単位	0.1°C
使用温湿度	+10.0~+40.0°C、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度	-20.0~+50.0°C、85%RH以下(但し、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)乾電池 × 2個
寸法	約W47.6×H188.0×D29.0mm
重量	約82g(電池含まず)
付属品	取扱説明書、添付文書、収納ケース、単4(1.5V)乾電池×2本(動作確認用)
JAN	4983621 800012



CUSTOM Webサイトで  
更に詳しい情報をご覧ください。  
<http://www.kk-custom.co.jp/medical/>

## CUSTOM 株式会社カスタム

東日本営業部 関東支店  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-6-12  
TEL: 03-3255-1117(代表)  
FAX: 03-3255-1137

西日本営業部 関西支店  
〒542-0081  
大阪府大阪市中央区南船場  
1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F  
TEL: 06-6262-9950(代表)  
FAX: 06-6262-9951

お問い合わせ先

- 製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 印刷の関係で実際の製品と本リーフレットの色は若干異なる場合があります。
- 本リーフレットの記載内容は2016年5月現在のものです。
- パピッとサーモ は株式会社カスタムの登録商標です。

©2014, 2016 CUSTOM Corporation  
©Tom Wang - Fotolia.com  
Printed in Japan 160505

# CUSTOM

ひたい

# パピッと額に近づけて ピツとはかる かんたん体温計



スピード検温  
最短1秒

3種類  
測定

はかる  
日本語  
ボタン



非接触式  
体温計  
NIR-01

# パピッとサーモ®

1台3役

体温(舌下温度) /  
物体温 / 室温

標準価格: 5,980円(税抜)

※画面はハメコミ合成です。

# これからの測り方。 額にかざして、スピード検温。

ホコリから守る  
ケース付



額から少し離れた位置で「はかる」を押すと、  
額の温度をもとに舌下温度\*を表示します。


\*舌下温度：棒式体温計を口でくわえた場合の温度。  
脇下よりも身体深部の温度により近い  
検温結果が得られます。



パッ

ピッ

発熱目安のマークを表示



38℃を超えると  
マークが  
変わります。

※画面はハメコミ合成です。

- バックライト搭載
- 親しみやすい日本語表記
- 履歴60件保管
- 電源切り忘れ防止機能付